

# Un compacto con la versatilidad de un grande

Mantenga la continuidad de su negocio con los multifuncionales compactos y versátiles de la Serie TASKalfa 508ci. Estas dinámicas impresoras multifuncionales, ideales para pequeñas y medianas empresas, se adaptan a sus necesidades presentes y futuras. Disfrutará del manejo intuitivo de la pantalla táctil color de 7", con funcionalidad similar a la de una tableta, que le permite encontrar funciones fácilmente e interactuar con las aplicaciones de negocios. Independientemente de cuáles sean sus necesidades y cómo cambien, estos sistemas inteligentes tienen el poder de adaptarse tan rápido como usted.



<b>Serie TASKalfa 508ci</b> 
<b>Hasta 52 páginas por minuto</b>
<b>Opciones de acabado profesional</b>
<b>Compatible con HyPAS para soluciones y aplicaciones</b>
<b>KYOCERA Net Manager</b>

**TASKalfa 508ci/408ci**  
**TASKalfa 358ci/308ci**

# Las opciones de TASKalfa 508ci/408ci/358ci/308ci



Solo está disponible para los modelos TASKalfa 508ci/408ci/358ci.

Disponible en todos los modelos TASKalfa 508ci/408ci/358ci/308ci.

<sup>1</sup> Requiere AK-5100

<sup>2</sup> Requiere PF-5120

# Especificaciones Generales



## TASKalfa 508ci

**Páginas por minuto:** Blanco y negro/color – Carta: 52 ppm, legal: 42 ppm

**Tiempo de calentamiento:** 24 segundos o menos (encendido)

**Salida de la primera impresión:**

Copiado: Blanco y negro en 5.3 segundos o menos, color en 6.2 segundos o menos  
Impresión: Blanco y negro en 5.4 segundos o menos, color en 6.4 segundos o menos

**Consumo de electricidad típico (TEC):** 120 V: 0.71 kWh / Semana

**Peso:** 49 kg (sin opción de Procesador de Documentos)

**Ciclo de trabajo máximo:** 150,000 páginas por mes

**Dimensiones:** 55 cm de ancho x 55 cm de profundidad x 61 cm de alto

## TASKalfa 408ci

**Páginas por minuto:** Blanco y negro/color – Carta: 42 ppm, legal: 34 ppm

**Tiempo de calentamiento:** 24 segundos o menos (encendido)

**Salida de la primera impresión:**

Copiado: Blanco y negro en 5.8 segundos o menos, color en 6.9 segundos o menos  
Impresión: Blanco y negro en 5.4 segundos o menos, color en 6.4 segundos o menos

**Consumo de electricidad típico (TEC):** 120 V: 0.59 kWh/semana

**Peso:** 49 kg (sin opción de Procesador de Documentos)

**Ciclo de trabajo máximo:** 150,000 páginas por mes

**Dimensiones:** 55 cm de ancho x 55 cm de profundidad x 61 cm de alto

## TASKalfa 358ci

**Páginas por minuto:** Blanco y negro/color – Carta: 37 ppm, legal: 30 ppm,

**Tiempo de calentamiento:** 24 segundos o menos (encendido)

**Salida de la primera impresión:**

Copiado: Blanco y negro en 5.9 segundos o menos, color en 7.3 segundos o menos  
Impresión: Blanco y negro en 5.5 segundos o menos, color en 6.5 segundos o menos

**Consumo de electricidad típico (TEC):** 120 V: 1.86 kWh / Semana

**Peso:** 47 kg (sin opción de Procesador de Documentos)

**Ciclo de trabajo máximo:** 100,000 páginas por mes

**Dimensiones:** 55 cm de ancho x 51 cm de profundidad x 61 cm de alto

## TASKalfa 308ci

**Páginas por minuto:** Blanco y negro/color – Carta: 32 ppm, legal: 26 ppm

**Tiempo de calentamiento:** 20 segundos o menos (encendido)

**Salida de la primera impresión:**

Copiado: Blanco y negro en 6.4 segundos o menos, color en 7.8 segundos o menos  
Impresión: Blanco y negro en 7.0 segundos o menos, color en 8.0 segundos o menos

**Consumo de electricidad típico (TEC):** 120 V: 1.55 kWh / Semana

**Peso:** 50 kg (incluye el alimentador de hojas automático con reversión [RADF])

**Ciclo de trabajo máximo:** 100,000 páginas por mes

**Dimensiones:** 55 cm de ancho x 51 cm de profundidad x 74 cm de alto (incluye el alimentador de hojas automático con reversión [RADF])

## Especificaciones

### Especificaciones básicas

**Configuración:** Sistema multifuncional láser a color: impresión/escaneo/copiado/opción de fax

**Dúplex:** Estándar con dúplex sin apilador que admite tamaños de papel de media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

#### Pantalla:

Nuevo panel de control con pantalla táctil a color de 7" de 800 x 480 puntos<sup>1</sup>

Panel de control con pantalla táctil a color de 7"<sup>2</sup>

**Resolución:** 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi multibir(a velocidad reducida)

**Memoria:** Estándar con 4 GB<sup>1</sup>/estándar con 1.5 GB (3 GB como máximo)<sup>2</sup>

**Disco duro:** Estándar con disco duro de 320 GB<sup>1</sup>  
Opción de SSD de 32 GB (HD-6) o 128 GB (HD-7)<sup>2</sup>

#### Bandeja de salida de papel estándar:

Media carta - legal: 500 hojas; hasta 8.5" x 48" banner hojas sueltas/medias cartas - legal: 500 hojas<sup>2</sup>

**Requisitos eléctricos:** 120 V, 60 Hz, 8.5 A, 8.9 A, 10.2 A, 10.5 A

**Dimensiones:** 55 cm de ancho x 51 cm de profundidad x 74 cm de alto (incluye el alimentador de hojas automático con reversión [RADF])

### Especificaciones de la impresora

**Controlador estándar:** Freescale QorIQ T1024/1.0 GHz<sup>1</sup>  
Principal: SoC (PPC465S) de 1 GHz<sup>2</sup>

**PDL/Lenguajes soportados:** PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL5c), KPD L3 (P3), XPS, OPEN XPS

**Opcional (UG-34):** ProPrinter de IBM, impresora de línea, LQ-850

**Resolución de impresión:** Hasta 1200 x 1200 dpi multibir (a velocidad reducida)

**Interfaces:** Estándar: 10 BASE-T/100 Base-TX/1000BaseT, USB 2.0 de alta velocidad, 3 interfaces de host USB (2 interfaces de host USB en la 308ci), 2 ranuras de expansión

### Especificaciones del escáner

**Velocidades de escaneo (monocromático/color) A4, LTR a 300 dpi:**

**DP-5100<sup>†</sup>:** Simple faz: 60, 62 ipm/ppm en blanco y negro/60, 62 ipm/ppm en color;

Dúplex: 26, 27 ipm/ppm en blanco y negro/26, 27 ipm/ppm en color

**DP-5120<sup>†</sup>:** Simple faz: 60, 62 ipm/ppm en blanco y negro/60, 62 ipm/ppm en color;

Dúplex: 120, 124 ipm/ppm en blanco y negro/120, 124 ipm/ppm en color

**DP-5130<sup>†</sup>:** Simple faz: 85, 87 ipm/ppm en blanco y negro/65, 67 ipm/ppm, en color;

Dúplex: 170, 174 ipm/ppm en blanco y negro/130, 134 ipm/ppm en color

### Especificaciones de copiado

**Administración de trabajos:** 1,000 códigos de secciones departamentales<sup>1</sup> / 100 códigos de secciones departamentales<sup>2</sup>

### Opción de Procesador de Documentos (DP)<sup>7</sup>

**Tipo/capacidad:**

**DP-5100<sup>†</sup>:** Procesador de documentos automático con reversión/75 hojas

**DP-5120<sup>†</sup>:** Procesador de documentos de doble escaneo/100 hojas

**DP-5130<sup>†</sup>:** Procesador de documentos de doble escaneo/270 hojas

**Originales admitidos:**

5.5" x 8.5" – 8.5" x 74.8" (1900 mm)<sup>1</sup>

5.5" x 8.5" – 8.5" x 36" (915 mm)<sup>2</sup>

**Pesos admitidos:**

**DP-5100<sup>†</sup>:**

Simple faz: 50 – 120 g/m<sup>2</sup>;

Dúplex: 50 – 120 g/m<sup>2</sup>

**DP-5120<sup>†</sup>:**

Simple faz: 50 – 120 g/m<sup>2</sup>;

Dúplex: 50 – 120 g/m<sup>2</sup>

**DP-5130<sup>†</sup>:**

Simple faz: 35 – 220 g/m<sup>2</sup>;

Dúplex: 35 – 220 g/m<sup>2</sup>

### Procesadores de fax opcionales

**Tipo de fax:** Sistema de fax 10(X)/Sistema de fax 11<sup>2</sup>

**Memoria de fax:** Estándar con 170 MB (sin facilidad para implementar futuras mejoras: máximo de 170 MB)<sup>1</sup> / 3.5 MB<sup>2</sup>

### Opción de acabador para 1,000 hojas DF-5110<sup>1,5,6</sup>

**Capacidad de apilamiento y engrapado:**

**Bandeja principal:** 1,000 hojas (hasta 80 g/m<sup>2</sup>)/50 hojas (hasta 90 g/m<sup>2</sup>)

**Tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

**Densidad del papel:** 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

**Posición de engrape en borde:** 3 posiciones: superior izquierdo, inferior izquierdo, pliegue central

**Opción de perforadora:** Unidad de perforado PH-5100 de 2 y 3 perforaciones, admite 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

**Dimensiones:** 59 cm de ancho x 52 cm de profundidad x 101 cm de alto

### Opción de acabador para 3,200 hojas DF-5120<sup>1,5,6</sup>

**Capacidad de apilamiento y engrapado:** Bandeja principal (A): 3,000 hojas; bandeja inferior (B): 200 hojas/50 hojas

**Tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

**Densidad del papel:** 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

**Posición de engrape en borde:** 3 posiciones: superior izquierdo, inferior izquierdo, pliegue central

**Perforado estándar:** Unidad de perforado PH-5100 de 2 y 3 perforaciones, admite 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

**Dimensiones:** 65 cm de ancho x 53 cm de profundidad x 108 cm de alto

### Opciones adicionales

**Comunes para 508ci/408ci/358ci/308ci:**

Separador de trabajos3 (JS-5100), Separador de trabajos2 (JS-5100), Kit de Extensión de Escaneo (A) para PDF disponibles para hacer búsquedas/OCR (reconocimiento óptico de caracteres), Kit de Montaje para Puente de Acabador (AK-5100), ThinPrint (UG-33), bandeja de documentos (DT-5100), Kit de Autenticación de Tarjetas (B), buzón de 5 compartimientos (MT-5100), soporte de lector de tarjetas (11), tarjeta inalámbrica IB-50, tarjeta inalámbrica IB-51

**Solo disponible para 508ci/408ci/358ci**

Kit de Internet-Fax (A), Emulación (UG-34), registro electrónico de trabajos, Kit de Montaje para Registro Electrónico de Trabajos

**Solo disponible para 308ci:**

Tarjeta SD4 (16 o 32 GB), Kit de Extensión de Escaneo, tarjeta inalámbrica IB-35

### Consumibles

#### TASKalfa 308ci . TASKalfa 358ci

**TK-5207 (K)** Tóner negro rendimiento aproximado de 18,000 páginas.

**TK-5207 (C,M,Y)** Tóner de color rendimiento aproximado de 12,000 páginas. cada uno.

Nota: Rendimiento de acuerdo con ISO/IEC19752

#### TASKalfa 308ci . TASKalfa 358ci

**TK-5317 (K)** Tóner negro rendimiento aproximado de 24,000 páginas.

**TK-5317 (C,M,Y)** Tóner de color rendimiento aproximado de 18,000 páginas. cada uno.

Nota: Rendimiento de acuerdo con ISO/IEC19752

La Serie TASKalfa 508ci. es mucho más que impresión: ofrece una línea de aplicaciones de negocios para mejorar las capacidades. Entre ellas están la distribución de escaneos a aplicaciones internas y sistemas de gestión de documentos, junto con la administración de impresión para controlar dispositivos hasta un kit de seguridad estándar.

## Especificaciones adicionales

### Especificaciones de seguridad

**Estándar con:** Autenticación local, autenticación de red, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD Mejorado sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS

**Función de seguridad de datos:** Modo de sobrescritura del disco duro, codificación de datos del disco duro

Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, control de impresión con PIN

### Especificaciones de la impresora

**Fuentes:** 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

**Compatibilidad con SO:** Windows: 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

**Mac:** Compatibilidad con SO: Mac OS 10.9 y posterior, habilitado para AirPrint

**Impresión móvil:** Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, KYOCERA Mobile Print

Opcional: 10 Base-T/100 Base-TX/1000BaseT (IB-50 para tarjeta de red doble);

Opcional: IEEE 802.11 b/g/n (IB-51 para interfaz de LAN inalámbrica)

IEEE 802.11 b/g/n (IB-35 para interfaz de LAN inalámbrica)<sup>2</sup> Viene estándar con IB-35<sup>1</sup>

**Impresión en red y protocolos soportados:** TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, Escaneo/Impresión WSD

**Drivers:** KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver para XPS, Driver de FAX en Red, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD para MAC, PPD para Linux

**Utilitarios:** KYOCERA Net Manager, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Capture Manager, Command Center RX

### Certificaciones Medio Ambientales

#### Energy Star

ROHS

### Suministro de papel

**Fuentes de papel estándar:** Una bandeja de papel de 500 hojas, MPT (bandeja multipropósito) de 100 hojas

**Fuentes de papel opcionales:** Bandeja de 500 hojas (PF-5120), dos bandejas de 500 hojas (PF-5130)<sup>4</sup>; bandeja de gran capacidad de 2,000 hojas (PF-5140)<sup>4</sup>

**Capacidad de papel:** Estándar: 600 hojas; máximo: 3,100 hojas

#### Tamaño de papel:

Bandeja 1 – PF-5120 y PF-5130: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (media carta a legal); PF-5140: 8.5" x 11" (hojas múltiples) MPT (bandeja multipropósito): 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (hasta 1220 mm/hasta 48" hojas sueltas<sup>1</sup>/hasta 356 mm hojas múltiples<sup>2</sup>)

**Densidad del papel:** Bandejas/MPT (bandeja multipropósito): 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

**Tipos de papel:** Estándar/bandeja opcional: papel común, Bond, reciclado, sobres; MPT (bandeja multipropósito): papel común, bond, reciclado, papel de tarjetas, transparencias, etiquetas, sobres

### Especificaciones del escáner

**Formatos de archivo:** TIFF (compresión MMR), PDF (compresión MMR), PDF (alta compresión), OpenXPS, XPS, JPEG

**Extensión PDF:** Opción de PDF disponible para hacer búsquedas (OCR, reconocimiento óptico de caracteres)

#### Conectividad/protocolos soportados:

10 Base-T/100 Base-TX/1000BaseT, TCP/IP, USB 2.0 de alta velocidad

**Funciones de escaneo:** Escaneo a carpeta (SMB), escaneo e-mail, escaneo a FTP, escaneo a FTP sobre SSL, escaneo a USB, escaneo WSD y escaneo TWAIN

**Tamaño del original:** Mediante procesador de documentos: media carta a banner (5.5" x 8.5" – 8.5" x 72")

Vidrio: Media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14")

### Especificaciones de copiado

**Resolución de copiado:** 600 x 600 dpi

**Modo de imagen:** Texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa

**Copia continua:** 1 – 9999<sup>1</sup>, 1 – 999<sup>2</sup>/autorreiniciable a 1

**Otras funciones:** Ampliación automática, selección automática de papel, inicio automático, cambio automático de bandejas, interrupción de copiado

**Ampliación/zoom:** Tamaño completo, 5 índices preestablecidos de reducción<sup>1</sup>; 7 índices preestablecidos de reducción<sup>2</sup> y 5 de ampliación, zoom de 25-400 % en incrementos de 1 %

**Buzón de Documentos:** Casillero personal, buzón de trabajos, casillero de memoria removible, casillero de fax (con opción de sistema de fax)

### Especificaciones de la opción de fax

**Compatibilidad/compresión de datos:**

Fax Super G3/MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidad de transmisión/velocidad del módem:**

Menos de 3 segundos/33.6 Kbps

**Driver:** Driver para fax en red

**Funciones del fax:** Fax en red, transmisión y recepción dúplex, transmisión y recepción codificadas, transmisión y recepción de polling, difusión masiva

### Opciones de impresión y acabado

#### Opción de acabador interno de 300 hojas DF-5100<sup>5</sup>

**Capacidad de apilamiento y engrapado:** 300 hojas/50 hojas (hasta 80 g/m<sup>2</sup>)

**Tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"

**Densidad del papel:** 60 – 220 g/m<sup>2</sup>

**Posición de engrape en borde:** 3 posiciones: 1 engrapado delantero, 1 en el borde, 2 en caras

**Dimensiones:** 49 cm de ancho x 39 cm de profundidad x 16 cm de alto

<sup>1</sup> Solo está disponible para los modelos TASKalfa 508ci/408ci/358ci.

<sup>2</sup> Solo está disponible para el modelo TASKalfa 308ci.

<sup>3</sup> Viene estándar con el modelo TASKalfa 308ci.

<sup>4</sup> Requiere PF-5120.

<sup>5</sup> Solo se puede instalar 1 opción de impresión.

<sup>6</sup> Requiere el Kit de Montaje para Puente de Acabador (AK-5100).

<sup>7</sup> Solo se puede instalar 1 procesador de documentos (DP).



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [mx.kyoceradocumentsolutions.com](http://mx.kyoceradocumentsolutions.com). TASKalfa, KYOCERA Net Manager y Command Center RX son marcas registradas del grupo Kyocera. AirPrint es una marca registrada de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.